

EXTRA SILNÝ GELOVÝ ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI A TAGŮ

IG 113 je speciálně vyrobený extra silný GEL pro čištění tagů, graffiti, starých nátěrů a laků, které jsou aplikovány na materiálech jako jsou barvy, fasády, kameny, karosérie, dřevo a některé plastové povrchy. Je ideální k vysoce efektivnímu a ekonomickému odstraňování široké palety nátěrů, ale také na dvousložkové systémy, teplem vytvrditelné systémy a dokonce i na systémy na bázi derivátu celulózy, akrylových pryskyřic, vinylů, aminoplastů, polyesterů, fenolů, jedno a dvousložkových epoxidových pryskyřic, jedno a dvousložkových polyuretanů používaných v průmyslu. Výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky, ekonomické podmínky (nízká ztráta odpařováním, smáčivost, nestéká) a pracovní podmínky (velmi snadná aplikace - gel). **IG 113** umožňuje snížit používané množství až o 30% oproti obvyklým přípravkům. Má mnohem větší zakrývací schopnost než většina tradičních odstraňovačů.

Dále je určen pro odstraňování graffiti a tagů z ploch ošetřených antigraffiti ochranou IG 110, IG 115, IG 335 a IG 665. **Je-li graffiti a nátěr stejného charakteru a složení, selektivní odstranění graffiti není možné.**

Vždy se doporučuje odstranit graffiti co nejdříve po jejich aplikaci. Některé barvy obsahují pomalu odpařující se těžká rozpouštědla, která se před vytvrzením mohou dostat do podkladu. Pokud bude odstranění aplikováno příliš dlouho, může dojít k poškození podkladu do hloubky barev a struktury. Odstraňování graffiti z nátěrů nebo z plastů je vždy citlivá operace. Účinek musí být silný, ale musí být zvolen správně čas, kdy **IG 113 GEL** smýt a tím jeho působení přerušit, aniž by došlo k poškození podkladu.

JE TEDY VŽDY NUTNÉ UDĚLAT TEST na malé části plochy a na základě testu zvolit čas smytí.

Rychlost odpaření	Bod vzplanutí	Hustota	Báze	Vzhled
4-6 hod	50°C	0,949	SOLVENT	GEL

Aplikace: Produkt je připraven k přímému použití. Před použitím **JE NUTNÉ SI VŽDY UDĚLAT TEST a zvolit čas smytí**, viz výše. Naneste přípravek krouživým způsobem na graffiti nebo tagy a vyčkejte tak dlouho, až se graffiti naruší a rozpustí. Poté je setřete jemným hadříkem, případně opláchněte vodou. Opakujte tento postup, aby došlo k důkladnému a úplnému odstranění stop barev, které byly rozpuštěny první operací. Nakonec setřete měkkým hadříkem do sucha. Při předchozím ošetření antigraffiti ochranou IG 110 nebo 115 se může společně s graffiti odstranit i první vrstva ochranného nátěru. Pro zaručení spolehlivé antigraffiti ochrany je třeba tuto vrstvu znovu nanést na plochu. U ploch ošetřených ochranou IG 335 nebo IG 665 není nutné ochranu aplikovat znovu. Doporučené nanášení: válečkem, štětcem s přírodními vlákny, hadříkem. Balení: 5L, 20 L

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel. : 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

hfservis@hfservis.cz

www.impaguard.cz

HFSERVIS