

EXTRA SILNÝ BEZŘEDIDLOVÝ ODSTRAŇOVAČ BAREV, LAKŮ, GRAFFITI A TAGŮ

IG 114 je speciálně vyrobený **BEZŘEDIDLOVÝ GEL** pro odstranění barev, starých nátěrů, laků, graffiti a tagů, které jsou aplikovány na materiálech, jako jsou betony, fasády, kameny, sklo, dlaždice, železo, dřevo a většina plastových povrchů. Je ideální k vysoce efektivnímu a ekonomickému odstraňování široké palety nátěrů, starých nátěrů (i v silných vrstvách), olejových a glycerofalátových barev, finálních nátěrů na bázi vosku nebo zinkové běloby, olovnaté běloby, ochranných nátěrů proti rezavění, minia, produktů pro ochranu a barvení dřeva (Bondex – xyladecor, xylophene) atd., používaných v průmyslu. Produkt nepůsobí na některé zpolymerizované syntetické pryskyřice-polyuretan, epoxy, polyester. Zde doporučujeme IG 112 nebo IG 113. Není vhodný na dýhované dřevo, intarzovaný nábytek, hliník ani jiné lehké kovy, mohlo by dojít k jejich poškození. Na některých dřevěch (dub, buk) může produkt způsobit změnu jejich zbarvení. Výrazně zlepšuje ekonomické podmínky (nízké ztráty odpařováním, smáčivost, vodou smývatelný), pracovní podmínky (snadná aplikace, bez zápachu, GEL) a bezpečnostní podmínky (nehořlavý, netěkavý). Umožňuje snížit používané množství až o 30% oproti obvyklým přípravkům. Má mnohem větší zakrývací schopnost než většina tradičních odstraňovačů.

Na rozdíl od odstraňovačů na bázi rozpouštědel, které působí tím, že proniknou do nátěru, změkčí ho a nabobtnají, **IG 114** nátěr rozvolní a promění ho na vodou ředitelnou masu. Není těkavý, může působit libovolně dlouho. Povrch lze opláchnout až po několika hodinách nebo až následující den. **JE VŽDY NUTNÉ UDĚLAT TEST na malé části plochy a na základě testu zvolit čas smytí.** Jeho působení lze kdykoli zastavit a tím minimalizovat riziko poškození původního povrchu.

Produkt je vodou ředitelný, při používání se neuvolňují škodlivé výpary, práce s ním je bezpečná i v uzavřené místnosti bez větrání. Nehrozí riziko výbuchu ani požáru. Díky malé těkavosti přípravku je jeho působení po celou dobu aplikace stejně silné. Je-li použit v dostatečně velkém množství, dokáže najednou odstranit i více vrstev nátěrů.

| Rychlost odpaření | Bod vzplanutí | Hustota | Báze | Vzhled | Spotřeba |
|-------------------|---------------|---------|------|--------|-------------------------|
| Až 12 hod | nemá | 1,22 | AQUA | GEL | 300-600g/m ² |

Aplikace: Produkt je připraven k přímému použití. Před použitím **JE NUTNÉ VŽDY UDĚLAT TEST na malé části plochy**. Produkt nanášejte rovnoměrně a v dostatečném množství umělým kartáčem (přírodní vlákna přípravek rychle zničíte). Poté nechte působit do úplného rozvolnění a odlepení nátěru (30min až několik hodin podle typu, stáří a tloušťky nátěru). Působení produktu můžete znovu obnovit zvlhčením povrchu. Rozvolněnou vrstvu nátěru odstraňte špachtlí, kartáčem nebo tlakovou vodou. Po úplném odstranění nátěru povrch ještě jednou dokonale opláchněte vodou, aby došlo k odstranění posledních zbytků bazických složek a alkalické reakce. Vzhledem k tomu, že aplikace přípravku může být velmi různorodá, mají výše uvedené návody pouze doporučující charakter. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným použitím přípravku.

Balení: 25 a 4x25Kg

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel. : 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

hfservis@hfservis.cz

www.impaguard.cz