

TECHNICKÝ LIST

KIVA 10 MATT FURNITURE LACQUER

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelný, s nízkým zápachem, nežloutnoucí akrylátový lak obarvitelný pro použití na suchých vnitřních dřevěných površích. Pro použití na suchých vnitřních dřevěných površích v souladu s návodem k použití. Kiva nábytkový lak, můžeme také použít pro ochranné lakování lakovaných a barvených povrchů. Není vhodný pro použití na podlahy. (použijte Parkett-Assa parketový lak pro lakování podlahy).

VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Nábytek jako stoly, židle, police, hračky a obložené stěny, dřevěné stropy, dveře a podobné dřevěné povrchy.
- Vhodné i pro ochranné lakování lakovaných a barvených povrchů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

KÓD VÝROBKU	853/4/5_6404
HUSTOTA	cca 1,0 kg/l, ISO 2811
SUŠINA	cca 32%,
BÁZE	EP
OBLAST ODSTÍNŮ	Vzorník Tikkurila Interior Wood Stains a Lacquers colour card.
STUPEŇ LESKU	Matný.
BALENÍ	0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l
VYDATNOST	8-14 m ² /l na jeden nátěr. Skutečná vydatnost bude záviset na textury, pórovitosti a tvrdosti dřeva.
DOBA SCHNUTÍ (23 ° C a 50% relativní vlhkost vzduchu)	Proti prachu za cca. ½ hodině přetíratelný po 2-3 hodinách. Povrch připraven k užívání následující den. Lakovaná plocha dosáhne konečné tvrdost po cca. 2 týdnech, proschlý po 2 dnech. Je třeba se vyhnout tvrdému namáhání, čištění a pokládání horkých předmětů na lakovaný povrch po dobu schnutí.
EU VOC 2004/42 / EC [limitní hodnota Kat. A / I 200 g / l (2010)]	Obsah VOC <130g/l.
APLIKACE	Štětcem, houbou nebo stříkáním.
ODOLNOST VUČÍ	Chemikáliím: Odolává čištění chemikáliemi white spirit (čisticí líh). Rozlití kávy, čaje, atd.. Měli by se setřít okamžitě. Odolává olejům a tukům.
ŘEDIDLO	Voda
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	Vyčistěte vodou ihned po použití. Tikkurila Pensselipesu (čistič nástrojů) se doporučuje použít na čištění zatvrdlé barvy z nástrojů.
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před vlivem atmosférických podmínek. Přepravní a skladovací teplota musí být v rozmezí + 5 °C do + 25 °C. Chraňte před mrazem a silným slunečním zářením. ADR: není klasifikována
FINSKÁ EMISNÍ KLASIFIKACE	M1
MED CERTIFIKÁT	MED B7150 KIVA

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ: Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu musí být nad + 10°C až a relativní vlhkost vzduchu 30 až 80%.

PŘÍPRAVA: Nenatřené dřevěné povrchy: Očistěte povrch od nečistot a prachu. Namokro povrch s čistou vodou tak, aby se ukázala odstávající dřevní vlákna. Nechte uschnout a obruste. Odstraňte prach po broušení.

Natírané dřevěné povrchy: Očistěte povrch s čisticím prostředkem Maalipesu Cleaning Agent a důkladně opláchněte vodou. Broušením povrch zmatní. Zcela odstraňte staré nátěry, které jsou ve špatném stavu, s odstraňovačem nátěrů nebo broušením. Pokračujte jako při nenatřeném dřevěném povrchu.

LAKOVÁNÍ A POUŽITÍ: Před a během používání KIVA FURNITURE LACQUER ho důkladně promíchejte. Zředte s vodou, pokud je to nutné. Aplikujte štětcem, houbou nebo stříkáním 2-3 krát. Pokud používáte tónovaný výrobek, ujistěte se zkušebním nátěrem na samostatném kusu dřeva, abyste si byli jisti barvou. Konečná barva závisí na druhu dřeva, tedy původní barvy, tvrdosti a počtu aplikovaných vrstev. Na první nátěr ředte tónovaný lak s cca. 20-30% vody. Zvolená barva a lesk se projeví po aplikování dvou vrstev. Vždy ošetřete celý povrch bez přerušení a na velkých površích několik desek najednou, aby se zabránilo překrývání.

TECHNICKÝ LIST KIVA 10 MATT FURNITURE LACQUER

ÚDRŽBA POVRCHU: Čistěte nejprve cca. 2 týdny po aplikaci, v případě potřeby. Plochy čistěte měkkým kartáčem, vlhkým hadříkem nebo houbičkou navlhčenou čisticím prostředkem s neutrálním (pH 6-8). Povrch nemusí zůstat mokry. Velmi znečištěné povrchy můžete čistit snadno alkalickým čisticím prostředkem (pH 8-10) za použití hadříku nebo houbičky. Pečlivě opláchněte povrch.

OPRAVA POŠKOZENÉHO POVRCHU: Povrchy lakované s KIVA FURNITURE LACQUER mohou být lakované se stejným typem laku. Viz přípravu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Prázdné nádoby by měly být recyklovány nebo likvidovány podle místních předpisů. Tekutý odpad likvidujte podle místních předpisů. **EC směrnice 99/45 / EC**

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání. Bezpečnostní list - KIVA 10, 30, 50, 70

Výrobce: Tikkurila Oyj, POBox 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace Vantaa, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za nichž je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřeká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.