

TECHNICKÝ LIST

SUPI LATTIAÖLJY FLOOR OIL


OCHRANNÝ OLEJ NA DŘEVĚNÉ PODLAHY VE VLHKÝCH MÍSTNOSTECH

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelná olejová emulze na dřevo pro vlhké interiérové prostory na bázi přírodních olejových derivátů. Chrání dřevo před vlhkostí a nečistotami a snižuje praskání dřevěných povrchů.

VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Dřevěné podlahy a palubky.
- Vhodné pro holé dřevěné nebo dříve olejem ošetřené povrchy ve vlhkých prostorech. Také vhodné pro tepelně upravené dřevo a tvrdé dřevo.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	EC báze
BAREVNÉ ODSÍŤNÝ	Vzorník: Interiérové mořidla a laky na dřevo. Může být tónovaný v Tikkurila průhledných barvách.
SUŠINA (%)	14 % obj.
HUSTOTA	1,0 kg/l (ISO 2811)
VYDATNOST	8-15 m²/l, v závislosti na pórovitosti povrchu dřeva a druhu dřeva.
METODY APLIKACE	Štětec nebo houba.
DOBA SCHNUTÍ (23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu)	Suchý na dotek po několika hodinách. Připraven k použití po přibližně 2 dnech. Pórovitost substrátu a množství použitého oleje ovlivňuje čas sušení.
ŘEDIDLO	Voda.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí vyčistěte vodou a mýdlem. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner se doporučuje na čištění mírně zaschlého produktu.
BALENÍ	0,9 l.
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od + 5 °C do + 25 °C. Nesprávně uzavřené nebo neúplné plechovky a / nebo tónovaný produkt nevydrží dlouhé skladování. Tónovaný produkt by se měl minout v jednom pracovním cyklu. Chraňte před mrazem.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE:

Během zpracování a schnutí musí být teplota vzduchu, povrchu a produktu alespoň + 5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Nové čisté dřevěné povrchy: Vyčistěte povrchy od jakýchkoliv nečistot a prachu. Lehce navlhčete povrch rozprašováním vody, nechte vyschnout a odstraňte vystupující uvolněné dřevěná vlákna s brusným papírem s drsností 230. Odstraňte prach z broušení.

Dříve ošetřené povrchy olejem na dřevo: Vyčistěte povrch se Supi Saunapesu cleaning agent (čisticím prostředkem) podle pokynů, důkladně opláchněte a nechte vyschnout. V případě potřeby přebrouste a odstraňte brusný prach. Odstraňte uvolněný materiál škrabkou a / nebo drátěným kartáčem. Pokud na povrchu zůstane viditelný film, před ošetřením ho odstraňte.

APLIKACE:

Před použitím a během aplikace důkladně promíchejte Supi Floor Oil.

Aplikujte v jedné vrstvě tak, že pevně zatlačte štětec nebo houbu, aby byl všechen olej rovnoměrně absorbován do dřeva. Očistěte přebytečný olej po cca. 30 min. Rovnoměrnými kontinuálními tahy podél celé desky naneste olej tak, abyste se vyhnuli překrývání. Ošetření olejem způsobuje ztmavnutí povrchu dřeva.

TECHNICKÝ LIST

SUPI LATTIAÖLJY FLOOR OIL

OCHRANNÝ OLEJ NA DŘEVĚNÉ PODLAHY VE VLHKÝCH MÍSTNOSTECH

Před použitím sauny ji důkladně předehevujte a větrejte.

V případě potřeby proveďte údržbu. Povrchy vystavené kontinuálnímu namáhání vlhkostí potřebují opakované ošetření v pravidelných intervalech.

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

Zacházejte s novým povrchem pečlivě přibližně 1 týden. Povrch lze snadno čistit měkkým kartáčem nebo mopem po přibližně dvou dnech od povrchové úpravy, pokud je to nutné.

Čištění povrchu lze provést nejdříve po 1 měsíci pomocí roztoku Supi Sauna Clean (1-2 dl čistícího prostředku na 5 litrů vody), aby produkt mohl dosáhnout svou konečnou tvrdost a trvanlivost.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Zneškodněte kapalný odpad podle místních předpisů pro nebezpečný odpad. Recyklujte prázdné, suché plechovky nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Výrobce:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor:

Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje musí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.