

TECHNICKÝ LIST VALTTI COLOR

PRŮHLEDNÉ MOŘIDLO NA DŘEVO V EXTERIÉRU / TÓNOVATELNÉ

POPIS VÝROBKU

Rozpouštědlové mořidlo na dřevo na olejové bázi, které se vstřebává do dřeva a nevytváří rovnoměrný film po prvním ošetření. Chrání dřevo před povětrnostními vlivy zpomalováním účinků vlhkosti a slunečního záření.



VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Vnější stěny, ploty, neošetřené nebo předtím namořené dřevěné konstrukce.
- Není vhodný na interiérové povrchy zahradních dřevěných domků.
- Vhodný na vnější kulatinové povrchy, řezané a hladké dřevěné povrchy, různé dřevěné desky, impregnované dřevěné povrchy a tepelně upravené dřevěné povrchy podle návodu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze EC.
BAREVNÝ ROZSAH	Vzorníky: Valtti Semi – transparent wood finishes. Tónování v Tikkurila průhledných odstínech.
OBJEMOVÁ SUŠINA	17%.
HUSTOTA	Přibližně 0,9 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	Řezivo: 4-8m ² /l. Hladké dřevěné a kulatinové povrchy: 8-12m ² /l.
KONEČNÝ EFEKT	Matný
DOBA SCHNUTÍ	Suchý na dotek po 4-8 hodinách. Přetíratelný po přibližně 24 hodinách.
APLIKACE	Štětcem.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí čistěte s White Spirit 1050 nebo Tikkurila Pensselipesu (čistič nářadí).
BALENÍ	Báze EC: 0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l, 18l. Hotové odstíny: 10l.
SKLADOVÁNÍ	Nie je ovplyvnené chladiarenským skladom alebo prepravou. Nádobu opatrne zavrite na ďalšie použitie. Otvorený produkt používajte v rovnakom období natierania, pretože v otvorenom obale sa vlastnosti produktu menia.

TECHNICKÝ LIST VALTTI COLOR

PRŮHLEDNÉ MOŘIDLO NA DŘEVO V EXTERIÉRU / TÓNOVATELNÉ

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má natírat, musí být suchý. To znamená, že obsah vlhkosti ve dřevě musí být nižší než 20%. Teplota vzduchu, povrchu a mořidla musí být nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80% během natírání a schnutí.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nenatírané dřevěné povrchy: Nečistoty, prach a uvolněný materiál odstraňte z povrchu drátěným nebo čistícím kartáčem. Znečištěné a plesnivé povrchy umyjte s Tikkurila Homeenpoisto nebo Tikkurila Tehopesu podle pokynů. Základujte povrch v co nejranější možné fázi výstavby so základním olejem Tikkurila. Chraňte rostliny před potřísněním s Valtti Color a základním olejem.

Povrchy, které už byli natírány nebo byli ošetřeny ochranným prostředkem nebo mořidlem na dřevo: Použijte škrabku a/nebo drátěný kartáč, abyste z povrchu odstranili veškerý uvolňující se materiál a zvětrané dřevo. Povrch v případě potřeby umyjte s Homeenpoisto nebo Tehopesu. Pokud na dřevěném povrchu zůstane zřetelný, případně lesklý film, odstraňte jej nebo jej důkladně obruste. Chraňte rostliny před postříkáním s Valtti Color.

Pro dosažení rovnoměrného povrchu a vyhnutí se barevným rozdílům si vyhradte dostatečné množství natónovaného Valtti Color smíchaného v jedné nádobě. Před použitím, a občas také během natírání Valtti Color důkladně promíchejte.

Aplikace: Aplikujte Valtti Color rovnoměrně a nepřetržitě po celé délce kulatiny nebo několika desek, aby se zamezilo překrývání. Ošetřete koncové části dřeva se zvláštní péčí.

Naneste dvě vrstvy; tenké vrstvy na hladké a kulatinové povrchy. Na ošetření nového povrchu vždy používejte tónovaný výrobek.

Zkontrolujte stav povrchu a podle potřeby vykonajte údržbu. Interval údržby je kromě jiného ovlivněn polohou povrchu, směrem umístění a povětrnostními podmínkami. Před nanesením povrchové úpravy zkontrolujte stav dřeva a funkčnost konstrukce kulatiny. Pro více informací navštivte:

http://www.tikkurila.com/decorative_paints/instructions/exterior_painting/log_surfaces

POKYNY NA ÚDRŽBU: S natíraným povrchem zacházejte opatrně, protože výrobek dosahuje za normálních podmínek konečnou tvrdost a trvanlivost přibližně za čtyři týdny od aplikace. Pokud je potřeba povrch očistit ihned po natírání, použijte měkký kartáček, vlhký hadřík nebo mop.

Po měsíci od natírání se může znečištěný povrch očistit čistícím prostředkem Huoltopesu (smíchejte 1 díl Huoltopesu s 10 díly vody).

Vyčistěte skvrny a velmi znečištěné povrchy silnějším roztokem Huoltopesu a vody (1: 1). Po umytí opláchněte vodou a nechte uschnout.

ÚDRŽBOVÉ OŠETŘENÍ: Sledujte stav dokončeného natřeného povrchu a v případě potřeby vykonajte údržbu. Mezi faktory ovlivňující intervaly údržby patří umístění, orientace na světové strany a povětrnostní podmínky.

TECHNICKÝ LIST VALTTI COLOR

PRŮHLEDNÉ MOŘIDLO NA DŘEVO V EXTERIÉRU / TÓNOVATELNÉ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Obsahuje: uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, izoalkány, cyklické, <2% aromatických látek, 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (OIT), 4,5-dichlor-2-oktyl- 2H-izotiazol- 3-on (DCOIT). **NEBEZPEČÍ.** Hořlavá kapalina a páry. Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest. Způsobuje podráždění pokožky. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek s produktem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouřit. Zamezte vdechování par. Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PO POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a je to možné snadno. Pokračujte ve vyplachování. Výstraha! Při stříkání mohou vznikat nebezpečné dýchací kapky. Nevdechujte sprej ani mlhu..



Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 30, 190 00 Praha 9, Tel: +420 724 554 416, info: cz@dejmark.com, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.