

TECHNICKÝ LIST VALTTI COLOR EXTRA

Lesklé průhledné tónovatelné mořidlo na dřevěné povrchy v exteriéru

POPIS VÝROBKU

Rozpouštědlové mořidlo na dřevo na bázi olejů, určené na dřevěné povrchy v exteriéru. Chrání dřevo před povětrnostními vlivy zpomalováním absorpce vlhkosti a účinků slunečního záření.



VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Vnější stěny, okenní křídla, dveře a ploty.
- Vhodné na vnější řezané a hladké, impregnované a tepelně upravené dřevěné povrchy podle pokynů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze EC.
KONEČNÝ EFEKT	Lesklý.
BAREVNÝ ROZSAH	Vzorník Valtti - Semi-transparent wood finishes. Může být tónováno do Tikkurila průhledných exteriérových odstínů.
OBJEMOVÁ SUŠINA	50%.
HUSTOTA	Přibližně 0,9 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	Řezané povrchy: 4-8 m ² /l. Hladké povrchy: 8-12 m ² /l.
DOBA SCHNUTÍ (+23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)	Natíraný povrch je suchý po přibližně 24 hodinách.
APLIKACE	Štětcem nebo stříkáním.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí čistěte ředidlem White Spirit 1050 nebo čističem nářadí Tikkurila Pensselipesu ihned po ukončení natírání.
BALENÍ	0,9l, 2,7l, 9l, 18l.
SKLADOVÁNÍ	Není ovlivněn skladováním ani přepravou v chladu. Pro další použití plechovku důkladně uzavřete. Používejte otevřený produkt během jedné malířské sezony, protože vlastnosti produktu se mění po otevření původního obalu.
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/e 400 g/l (2010)]	Valtti Color Extra obsahuje max. 400 g/l VOC.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má natírat, musí být suchý. Obsah vlhkosti ve dřevě by měl být pod 20%. Teplota vzduchu, povrchu a nátěru musí být nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80% během natírání a schnutí.

TECHNICKÝ LIST VALTTI COLOR EXTRA

Lesklé průhledné tónovatelné mořidlo na dřevěné povrchy v exteriéru

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Neošetřené dřevěné povrchy: Z povrchu, který se má natírat, odstraňte špínu, prach a uvolněný materiál drátěným nebo čistícím kartáčem. Plesnivé povrchy umyjte s Tikkurila Homeenpoisto nebo Tikkurila Tehopesu podle pokynů. Nové dřevěné povrchy ošetřete v nejdřívější možné fázi výstavby pomocí základního impregnačního nátěru Valtti Pohjuste. Chraňte rostliny před postřikáním s Valtti Pohjuste.

Dřevěné povrchy předtím natírané průhledným nátěrem: Na odstranění veškerého uvolněného materiálu a sivého zvětralého dřeva z povrchu použijte škrabku a/nebo drátěný kartáč. Vyčistěte povrch a pokud je to potřebné, umyjte ho s Homeenpoisto nebo Tehopesu. Pokud na povrchu dřeva zůstane viditelný, případně lesklý film, odstraňte ho nebo ho důkladně obruste. Chraňte rostliny před postřikáním s Valtti Color Extra.

APLIKACE: Na dosažení rovnoměrného povrchu a zabránění barevným rozdílům si rezervujte dostatek natónovaného Valtti Color Extra smíchaného v jedné nádobě.

Valtti Color Extra před použitím důkladně promíchejte.

Aplikujte Valtti Color Extra štětcem rovnoměrně a bez přerušování, abyste zabránili překrývání. Použijte štětec zejména při první vrstvě. Pokud nátěr nanášíte stříkáním, doporučuje se dokončit povrch štětcem. Zvýšenou pozornost věnujte ošetření koncových částí dřeva.

Během stříkání chraňte ostatní povrchy před postřikáním.

Aplikujte dva nátěry v závislosti od požadované sytosti zvoleného odstínu. Na nové dřevěné povrchy používejte vždy tónovaný produkt.

Pravidelně kontrolujte stav natíraného povrchu a v případě potřeby vykonajte údržbový nátěr. Interval údržby závisí kromě jiného od umístění povrchu, jeho orientace na světové strany a povětrnostních podmínek.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: S natíraným povrchem zacházejte opatrně, protože produkt dosáhne v běžných podmínkách svou konečnou tvrdost a trvanlivost asi za čtyři týdny. Pokud je potřeba povrch očistit ihned po natírání, použijte měkký kartáč, navlhčený hadřík nebo mop. Po 1 měsíci od natírání je možné znečištěný povrch očistit pomocí Huoltipesu (smíchejte 1 díl Huoltipesu s 10 díly vody). Skvrny a velmi znečištěné povrchy očistěte silnějším roztokem Huoltipesu a vody (1:1). Po umytí důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout.

ÚDRŽBOVÝ NÁTĚR: Zkontrolujte stav natíraného povrchu a podle potřeby ho znova ošetřete. Obvykle se ošetřené povrchy dřeva opotřebují rychleji na stěnách vystavených slunečnímu záření v porovnání se stěnami ve stínu. V takovém případě je možné ošetřit pouze stěny s větším opotřebením.

TECHNICKÝ LIST VALTTI COLOR EXTRA

Lesklé průhledné tónovatelné mořidlo na dřevěné povrchy v exteriéru

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

Poznámka! Nebezpečí samovznícení použitých čisticích hadříků, papírových ubrousků atd. Znečištěné materiály mohou způsobit požár o několik hodin později a měly by být před likvidací uloženy do vody a umístěny do uzavřené kovové nádoby.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.