

## TECHNICKÝ LIST EMPIRE

Tradiční nábytková barva / polomatná

### POPIS VÝROBKU

Tixotropní (gelovitá) alkydová barva.

### VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Volně stojící interiérový nábytek.
- Používá se v interiéru na nábytek ze dřeva, dřevotřískové desky, dřevovláknité desky a z tvrdého dřeva podle pokynů.
- Vhodná také pro kovový nábytek v interiéru.
- Empire se dobře roztéká a je obzvláště vhodná pro aplikaci štětcem.



### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>BÁZE BAREV</b>	A a C.
<b>BAREVNÝ ROZSAH</b>	Vzorník: Feel the color. Může být tónovaná v odstínech Tikkurila. Hotový odstín černý.
<b>KONEČNÝ EFEKT</b>	Polomatná.
<b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>	50%.
<b>HUSTOTA</b>	1,2 kg/l, bílá, ISO 2811.
<b>TEORETICKÁ VYDATNOST</b>	10-12 m <sup>2</sup> /l.
<b>DOBA SCHNUTÍ (23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)</b>	Suchá proti prachu po 3 hodinách, přetíratelná po 24 hodinách.
<b>ŘEDIDLO</b>	Pro aplikaci štětcem použijte White Spirit 1050, pro aplikaci stříkáním použijte Ruiskuohenne 1032.
<b>APLIKACE</b>	Štětcem nebo stříkáním.
<b>ČIŠTENÍ NÁŘADÍ</b>	White Spirit 1050 nebo Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner (čistič nářadí).
<b>ODOLNOST VŮČI</b>	<u>Chemikáliím:</u> Odolná vůči terpentýnu, white spirit a denaturovanému líhu. Není odolná např. vůči ředidlům. Odolná vůči rostlinným a živočišným tukům a mazacím olejům a tukům. <u>Mytí:</u> Dobrá pro běžné detergenty, SFS 3755.
<b>BALENÍ</b>	0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l.
<b>PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST</b>	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Špatně uzavřené nádoby nevydrží dlouhodobé skladování. Neovlivněná skladováním nebo přepravou v chladu.

## TECHNICKÝ LIST EMPIRE

*Tradiční nábytková barva / polomatná*

<b>Obsah VOC</b>	Celkový obsah VOC představuje 409-451 g/l / 0,326-0,432 kg/kg (*)
<b>Obsah organického uhlíku</b>	Celkový obsah organického uhlíku v organických rozpouštědlech: 345-379 g/l / 0,276-0,362 kg/kg. (*)

(\*) *Obsah VOC a organického uhlíku v organických rozpouštědlech se stanovuje teoretickými výpočty na základě informací o surovinách, informace poskytnuty výrobcem Tikkurila.*

### NÁVOD K POUŽITÍ:

#### PODMÍNKY APLIKACE:

Během aplikace musí být natíraný povrch suchý, teplota vzduchu by měla být vyšší než +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

#### PŘÍPRAVA PODKLADU:

**Nenatírané povrchy:** Odstraňte špínu, prach a mastnotu. Základujte s Jehu nebo Otex.

**Předtím natřené povrchy:** Povrch umyjte s čistícím prostředkem Maalipesu, poté důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Odstraňte popraskanou a odlupující se barvu se škrabkou a celý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení. Vyspravte díry a praskliny s tmelem Presto Kalustekitti nebo Lakkakitti. Pokud je třeba základujte s Jehu nebo Otex.

**APLIKACE:** Před použitím obvykle není nutné Empire promíchat. Pokud potřebujete Empire promíchat například pokud jej ředíte, tak před aplikací štětcem počkejte, dokud se z barvy neudělá želatina. Při nanášení štětcem, ředte Empire s White Spirit 1050 a při aplikaci stříkáním ředte s Ruiskuohenne 1032. Aplikujte 1-2 nátěry štětcem nebo stříkáním.

**POKYNY PRO ÚDRŽBU:** V případě potřeby, nejdříve po 1 měsíci od natírání:

Očistěte špinavé povrchy s neutrálním čistícím roztokem (pH 6-8) s použitím měkkého kartáče, houbičky nebo čistícího hadříku. Na velmi špinavé povrchy použijte jemně zásaditý čistící roztok (pH 8-10) s použitím houbičky nebo čistícího hadříku. Povrch důkladně opláchněte.

Povrch dosáhne konečnou tvrdost a trvanlivost po 1 měsíci za normálních podmínek, proto s ním během tohoto období zacházejte opatrně. Pokud je třeba povrchy vyčistit hned po dokončení, očistěte je jemně měkkým kartáčkem nebo vlhkým čistícím hadříkem.

**ÚDRŽBOVÉ OŠETŘENÍ:** Povrchy natřené Empire mohou být natírány stejným druhem rozpouštědlové barvy. Viz přípravu.

**OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:** Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Nádobý jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných účincích a ochraně jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

**Výrobce:** Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

**Distributor v ČR:** Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.